# Flexa-C

## Technisches Datenblatt



Bestellmodell

**BR-FS0046-70W-I10**

Eingangsleistung

70 W

Gesamtlichtstrom

8.750 lm

Lichtausbeute

125 lm/W

UGR

<18

Einstellbare Farbtemperatur

**3000–5700 K**

Gesamte Leuchte dimmbar. Bewegungssensor und Tageslichtsensor.

LED-Bürostehleuchte

# Technische Daten

Flexa-C / BR-FS0046-70W-I10

| Merkmal | Tunable White — 70 W |
|---|---|
| Eingangsleistung | 70 W |
| Gesamtlichtstrom | 8.750 lm |
| Lichtausbeute | 125 lm/W |
| Indirekt- / Direktanteil | 65 / 35 |
| Indirekter Lichtstrom | 5.687 lm |
| Direkter Lichtstrom | 3.062 lm |
| Farbtemperatur | 3000–5700 K Tunable White |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <18 |
| Abstrahlwinkel | Indirekt 107° / Direkt 62° |
| LED-Lichtquelle | LUMILEDS SMD2835 |
| Sensoren | Bewegung + Tageslicht |
| Bedienung | Touch-Steuerung · gesamte Leuchte dimmbar |
| Farbtemperaturregelung | Ja — 3000–5700 K |
| Eingang | AC 200–240 V / 50 Hz |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Maße (Parametertabelle) | 957 × 260 × 1908 mm |
| Material | Aluminium |
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | Silber / Weiß / Schwarz |
| Schutzart | IP40 |
| Kabellänge | 1.8 m |
| LED-Lebensdauer | ≥36.000 h |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
| Garantie | 3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot |
| Kartonmaße | 780 × 477 × 143 mm |