Lina-C

Technisches Datenblatt

Feste Farbtemperatur · 54 W



BR-CL1226-54W-A10

Gesamtlichtstrom

7.290 lm

135 lm/W

UGR <10

1280 × 40 × 60 mm

Indirekt 116° / Direkt 54°

BR-CL1526-54W-A10

Gesamtlichtstrom

7.290 lm

135 lm/W

UGR <10

1598 × 40 × 60 mm

Indirekt 112° / Direkt 55°

Feste Farbtemperatur bei Bestellung wählen: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K.

Ein/Aus · nicht dimmbar. Indirekt- / Direktanteil: CL1226 60 / 40; CL1526 65 / 35.

Technische Daten

Lina-C / CL1226 + CL1526

Merkmal	CL1226 · 54 W	CL1526 · 54 W
Bestellmodell	BR-CL1226-54W-A10	BR-CL1526-54W-A10
Indirekt- / Direktanteil	60 / 40	65 / 35
Indirekter Lichtstrom	4.374 lm	4.739 lm
Direkter Lichtstrom	2.916 lm	2.550 lm
Abstrahlwinkel	Indirekt 116° / Direkt 54°	Indirekt 112° / Direkt 55°
Maße (Parametertabelle)	1280 × 40 × 60 mm	1598 × 40 × 60 mm
Kartonmaße	1420 × 310 × 235 mm	1735 × 310 × 235 mm
Eingangsleistung	54 W	54 W
Gesamtlichtstrom	7.290 lm	7.290 lm
Lichtausbeute	135 lm/W	135 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
CRI	≥80	≥80
UGR	<10	<10
LED-Lichtquelle	Indirekt: Everlight SMD2835 / Direkt: Philips SMD3030 + Everlight SMD2835	Indirekt: Everlight SMD2835 / Direkt: Philips SMD3030 + Everlight SMD2835
Sensoren	Keine	Keine
Bedienung	Ein/Aus · nicht dimmbar	Ein/Aus · nicht dimmbar
Farbtemperaturregelung	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Material	Aluminium	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40	IP40
Kabellänge	1 m	1 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot