Natash-C

Technisches Datenblatt



Eingangsleistung

60 W

Gesamtlichtstrom

8.100 lm

Lichtausbeute

135 lm/W

UGR / CRI

<5 / ≥80

BR-FS0006-60W-F10

Fest: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K.

BR-FS0006-60W-I10

Tunable White: 3000-6000 K.

Direkt- und Indirektlicht getrennt dimmbar. Bewegungssensor und Tageslichtregelung.

Prüfberichte dokumentieren Einzelmuster; Messwerte ersetzen keine Nennwerte.

Technische Daten

Natash-C / FS0006 · F10 + I10

Merkmal	F10 · Feste Farbtemperatur	I10 · Tunable White
Modellcode	BR-FS0006-60W-F10	BR-FS0006-60W-I10
Farbtemperatur	Feste Farbtemperatur — 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K wählbar	3000–6000 K Tunable White
Farbtemperaturregelung	Nein — eine feste Farbtemperatur wird bei der Bestellung gewählt	Ja
Dimmung / Steuerung	Touch-Steuerung · Direkt- / Indirektlicht getrennt dimmbar	Touch-Steuerung · Direkt- / Indirektlicht getrennt dimmbar + Farbtemperatursteuerung
LED-Lichtquelle	Indirekt Everlight SMD2835 · Direkt Philips SMD3030	Indirekt Everlight SMD2835 · Direkt Yuanke SMD3030
Eingangsleistung	60 W	60 W
Gesamtlichtstrom	8.100 lm	8.100 lm
Lichtausbeute	135 lm/W	135 lm/W
CRI	≥80	≥80
UGR	<5	<5
Indirekt- / Direktanteil	72 / 28	72 / 28
Indirekter Lichtstrom	5.832 lm	5.832 lm
Direkter Lichtstrom	2.268 lm	2.268 lm
Abstrahlwinkel	Indirekt 113° / Direkt 56°	Indirekt 113° / Direkt 56°
Bedienung	Touch-Steuerung	Touch-Steuerung
Lichtkanäle	Direkt / indirekt getrennt regelbar	Direkt / indirekt getrennt regelbar
Sensoren	Bewegung + Tageslicht	Bewegung + Tageslicht
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Treiber	BOKE · integriert	BOKE · integriert
Abmessungen	1064 × 334 × 1980 mm	1064 × 334 × 1980 mm
Standfuß	585 × 334 mm	585 × 334 mm
Material	Aluminium	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Standardgehäusefarbe	Silber	Silber
Verfügbare Farben	Weiß / Schwarz	Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40	IP40
Kabellänge	1.8 m	1.8 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot
Kartonmaße	1180 × 350 × 175 mm	1180 × 350 × 175 mm